

¿Qué registró el prototipo?

20 minutos | Eventos ficticios de una app | Sin cuenta ni datos del alumnado

Una app de preguntas registra el inicio, la apertura de una pregunta y el envío de una respuesta. Cada ID representa un intento ficticio, no una persona. Cuenta ID distintos, no filas.

0-5 min: busca los tres tipos de evento. 5-12 min: cuenta los ID distintos en cada paso. 12-20 min: propón dos motivos por los que podría faltar un envío y un evento adicional que ayude a comprobar uno.

trial_id	event
toy-01	flow_started
toy-01	question_opened
toy-01	answer_submitted
toy-02	flow_started
toy-02	question_opened
toy-02	question_opened
toy-02	answer_submitted
toy-03	flow_started
toy-03	question_opened
toy-04	flow_started
toy-04	question_opened
toy-04	answer_submitted
toy-05	flow_started
toy-05	question_opened
toy-06	flow_started
toy-07	flow_started
toy-07	question_opened
toy-08	flow_started

Tus recuentos y preguntas

event	ID distintos
flow_started	_____
question_opened	_____
answer_submitted	_____

¿Por qué siete filas de apertura cuentan como seis intentos? ¿Qué transición tiene la diferencia mayor?

¿La falta del evento de envío demuestra abandono? Da otras dos explicaciones.

¿Qué evento adicional ayudaría a comprobar una explicación? Si falta, ¿qué seguiría sin saberse?

<https://telemetry.sh/learn/prototype-events?lang=es>