

프로토타입은 무엇을 기록했을까요?

20분 | 가상의 앱 이벤트 | 계정이나 학생 데이터 불필요

연습 문제 앱이 시작, 문제 열기, 답안 제출을 기록합니다. 시도 ID는 가상의 한 번의 시도이며 사람을 뜻하지 않습니다. 이벤트 행 수가 아니라 서로 다른 ID를 세세요.

0-5분: 세 이벤트 종류를 찾습니다. 5-12분: 단계별로 서로 다른 시도 ID를 셉니다. 12-20분: 제출 이벤트가 없는 이유 두 가지와 그중 하나를 확인할 추가 이벤트 하나를 제안합니다.

trial_id	event
toy-01	flow_started
toy-01	question_opened
toy-01	answer_submitted
toy-02	flow_started
toy-02	question_opened
toy-02	question_opened
toy-02	answer_submitted
toy-03	flow_started
toy-03	question_opened
toy-04	flow_started
toy-04	question_opened
toy-04	answer_submitted
toy-05	flow_started
toy-05	question_opened
toy-06	flow_started
toy-07	flow_started
toy-07	question_opened
toy-08	flow_started

집계와 질문

event	서로 다른 시도 ID 수
flow_started	_____
question_opened	_____
answer_submitted	_____

문제 열기 행 일곱 개가 여섯 번의 시도로 계산되는 이유는 무엇인가요? 기록된 시도 수가 더 크게 줄어든 단계는 어디인가요?

제출 이벤트가 없으면 사용자가 포기했다고 증명할 수 있나요? 다른 설명 두 가지를 적으세요.

한 가지 설명을 확인하려면 어떤 이벤트가 필요할까요? 그 이벤트도 없다면 무엇을 여전히 알 수 없나요?

<https://telemetry.sh/learn/prototype-events?lang=ko>