

¿Qué registró el prototipo?

Comprueba la afirmación y la evidencia

Hay ocho intentos con inicio, seis con apertura y tres con envío. toy-02 tiene dos filas de apertura, pero cuenta como un solo intento. Las diferencias registradas son dos y después tres intentos. Son intentos, no personas únicas.

El CSV no indica si alguien paró, si falló la app o si no llegó un evento. explicit_exit sería un indicio de salida voluntaria si se registró como estaba previsto; su ausencia seguiría siendo ambigua. Sin comparación aleatoria, estas filas no demuestran que un cambio de diseño ayudara.

Posible señal adicional: registrar submission_accepted en el servidor cuando llegue una respuesta. Compárala con el envío del navegador usando el mismo ID. Eso puede revelar algunos fallos de entrega, pero cualquier señal puede faltar o tener un ID erróneo.

event	ID distintos
flow_started	8
question_opened	6
answer_submitted	3

SQL

```
SELECT event, COUNT(DISTINCT trial_id) AS trials
FROM prototype_events
GROUP BY event;
```

Comprobación opcional en el navegador: las mismas filas ficticias están en el laboratorio SQL de Telemetry sin cuenta. La ficha en papel no necesita Telemetry. No subas identidades, respuestas ni registros reales del alumnado.

<https://telemetry.sh/learn/prototype-events?lang=es>

JR fundó Telemetry. Borrador con ayuda de IA; no probado en clase ni en un evento. Revisar antes de usar. Ninguna escuela o hackatón lo avala.